

Pompe ad immersione



Pompa di sentina Elephant automatica

Pompe certificate CE ISO 8846, motore a magneti permanenti, alberino acciaio inox, cavi elettrici sigillanti stagni. Possibilità di farle funzionare in manuale o automatico. Rimozione a scatto dalla base.

Codice	Modello	V	Portata l/min	Consumo A	Portagomma mm	←→ mm
16.123.01	500	12	32	1,8	19	151x78x105
16.123.02	750	12	50	3	19	151x78x105
16.123.03	1100	12	75	4	29	151x78x105
16.123.04	1100	24	75	2,2	29	151x78x105

Pompa di sentina ad immersione Maxi

Costruita a norma CE/ISO 8846-8849. Silenziosa ed estraibile dalla base per la pulizia. Automatizzabile con qualsiasi interruttore automatico con almeno 20 A di capacità.

Codice	Modello	V	Portata max l/min	Consumo A	Prevalenza max m	Ø base mm	Altezza mm	Portagomma B Ø mm
16.122.35	3500	12	221	16	8	139,5	182	40
16.122.36	3500/24	24	221	8	8	139,5	182	40
16.122.47	4700	12	296	17	8	139,5	182	50



▲ 16.122.35/36

▲ 16.122.47

New

Pompa di sentina ad immersione Maxi

Conformi a norma CE/ISO 8846-8849 e RoHS.

Silenziose, con alberino in inox e valvola che evita il ritorno dell'acqua ed il bloccaggio dovuto a sacche d'aria

Filtro estraibile per una facile pulizia.

Il nuovo sistema di collegamento rapido consente di estrarre il motore senza scollegare la base ed i collegamenti idraulici.

Automatizzabile con qualsiasi interruttore automatico da almeno 20A di capacità.



Codice	Modello	V	Portata max l/min	Consumo A	Prevalenza max m	Ø base mm	Altezza mm	Portagomma B Ø mm
16.122.46	4700/24new	24	296	8	6,5	120	187	52



Pompa WHALE ad immersione


Per aspirazione o travaso acqua dolce o salata.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Portagomma mm	Utilizzo
16.921.40	12	11	3	10/13	Da inserire nel serbatoio
16.921.41	24	11	1,6	10/13	Da inserire nel serbatoio
16.921.42	12	11	3	Doppio, 10/13	In linea
16.921.43	24	11	1,6	Doppio, 10/13	In linea



▲ 16.921.40/41

▲ 16.921.42/43



Pompa centrifuga CARAVAN ad immersione

Particolarmente studiata per essere direttamente inserita nelle taniche dell'acqua.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm
16.101.00	12	18	2	2	11

Pompa centrifuga ad immersione

Può pompare acqua e gasolio. La forma cilindrica (Ø 41 mm) consente di inserirla direttamente nelle taniche o nei serbatoi.

Può girare in continuo fino a 20 minuti. Completa di 5 m di cavo e di pinze a pappagallo.

Codice	V	Portata l/min	Consumo A	Prevalenza m	Portagomma Ø mm	←→ mm
16.105.13	12	18	4,5	10	12	175,5x41,1

